

## AirTalk WL-DECT



Artikel-Nr.: 0250000-4



AirTalk XS-WL mit QD Stecker (0110011-24) / VCS-Stecker

Die AirTalk WL-DECT ist eine kabellose Kommunikationslösung auf DECT-Standard und besteht aus 3 Komponenten, die jeweils unabhängig voneinander erhältlich sind. Herzstück ist die Basisstation CA12 mit Funksendetaste von Plantronics (Artikel-Nr. 0250000-4). Durch Verwendung eines Hochleistungs-Akkus, ist eine reine Sprechzeit von 8 Stunden möglich.

Die zweite Komponente der AirTalk WL-DECT ist das Headset. Es können alle AirTalk Headsets der WL-Serie verwendet werden. Oben abgebildet ist die monaurale Kopfbügel Variante AirTalk XS-WL (Artikel-Nr. 0110011-24). Dank des QD (Quick Disconnect) Steckers ist es möglich, verschiedene Headsets mit nur einer Basisstation zu verwenden. Dies ist ideal für Fluglotsen im Schichtbetrieb.

Auf Grund verschiedener Anschlussstecker (Komponente 3), kann das AirTalk WL-DECT an jedes gängige Voice-Communication-System (VCS) angeschlossen werden. Zur genauen Konfiguration der AirTalk WL-DECT beachten Sie bitte die entsprechende Preisliste.

### Technische Daten:

#### **Mikrofon (Headset):**

Arbeitsprinzip:	elektret
Richtcharakteristik:	geräuschkompensiert (Noise Cancelling)
Impedanz:	1600 Ohm
Empfindlichkeit:	-40 dB V / Pa, 1 kHz
Frequenzgang:	100 Hz - 10 kHz

#### **Lautsprecher (Headset):**

Arbeitsprinzip:	dynamisch
Impedanz:	150 Ohm bei 1 mW / 1 kHz
Kennschalldruckpegel:	max. 91 dB
Frequenzgang:	200 Hz – 10 kHz

#### **Sonstige Angaben (CA12):**

Temperaturbereich:	+4°C bis +49°C
Durchschaltzeit PTT:	128 ms
Lebensdauer Taster:	3.000.000 Schaltzyklen
Abmessungen (LxBxH):	185 mm x 170 mm x 55 mm
Gewicht:	ca. 210 g (Mobilteil)